

DESCRIPTION

MIDI HUBBLE

2 X 2 MIDI Interface & USB 1.1 Hub



- 2 MIDI Ein- und Ausgänge
- USB 1.1 Schnittstelle
- Integrierter USB 1.1 Hub
- 3 zusätzliche USB Ports
- Wahlweise bus-powered oder self-powered
- Status-LEDs für MIDI- und USB I/O
- Firmware-Updates möglich
- Flexible MIDI-Thru Schaltungsmatrix

Einfach genial: Das MIDI HUBBLE von TerraTec Producer!

Das MIDI HUBBLE vereint zwei Geräte in einem platzsparenden Metallgehäuse: Ein extrem schnelles USB MIDI-Interface mit jeweils zwei Ein- und Ausgängen findet darin ebenso Platz wie ein integrierter USB 1.1 Hub mit drei zusätzlichen Ports.

Alle Ein- und Ausgänge sind mit Status-LEDs versehen, welche über die tatsächlichen MIDI-Operationen Aufschluss geben. Die USB-Ports besitzen ebenfalls Status-LEDs und sind gegen Überlastung elektronisch abgesichert. Mit einem optional verwendbaren Netzteil liefert jeder der Ports den maximalen Strom von 500mA [self-powered].

Üblicherweise wird sich die angeschlossene Peripherie aber mit weniger begnügen, sodass die Betriebsspannung auch über den USB-Anschluss am PC oder Mac bezogen werden kann (bus-powered). In diesem Fall liefern alle Ports zusammen 440mA Strom.

Als weiteres Extra wurde der MIDI-Abteilung ein kleines Control-Panel spendiert: Neben einem zuschaltbaren LED Status Filter (Active Sensing) lässt sich dort einstellen, welcher MIDI-Eingang auf welchen MIDI-Ausgang geroutet wird (MIDI-Thru Funktion).



DESCRIPTION



MIDI HUBBLE

2 X 2 MIDI Interface & USB 1.1 Hub

Windows 2000/XP

MAC OS X

2 MIDI Inputs

2 MIDI Outputs

Integrated USB Hub



MIDI Status LEDs

USB Status LEDs

Bus-powered

Self-powered

Control Panel

Technische Daten

- Betrieb über USB 1.1/2.0-Schnittstelle
- 2 separate MIDI-Eingänge (32 Kanäle)
- 2 separate MIDI-Ausgänge (32 Kanäle)
- MIDI I/O
- Status LEDs
- Flexible MIDI-Thru Schaltungsmatrix
- Integrierter USB 1.1 Hub mit 3 zusätzlichen USB Ports
- USB Out Status LEDs
- Betrieb wahlweise mit externem Netzteil oder bus-powered
- Leistung: maximal 500mA an jedem Port (self-powered), im bus-powered Modus maximal 440mA an allen Ports zusammen
- Maximal 60mA Stromaufnahme ohne Belastung an einem der USB Ports
- Firmware Updates möglich
- Treiberunterstützung für Windows 2000/XP und Mac OS X
- EMV konform abgeschirmtes Metallgehäuse
- 1,80 Meter USB Anschlussleitung im Lieferumfang enthalten
- Optionales Netzteil: sekundär 6Volt DC/2Ampere geregelt

Software

- MIDI HUBBLE Control Panel für MAC und PC

Systemvoraussetzung

Systemvoraussetzung PC:

- Intel Pentium II 450 MHz
- 128 MB RAM
- 1 freier USB 1.1 oder USB 2.0 Port*
- Windows 2000 oder Windows XP

Systemvoraussetzung MAC:

- G3 400 MHz
- 128 MB RAM
- 1 freier USB 1.1 oder USB 2.0 Port*
- OS 10.2

* Ein optional erhältliches Netzteil (sekundär 6Volt DC/2Ampere geregelt) ist unbedingt erforderlich, wenn der USB Port des verwendeten PCs nicht selbstversorgend (self-powered) ist.

Fragen zu unseren Produkten?

producer@terratec.de
www.terratec.de



TerraTec Electronic GmbH
Herrenpfad 38
41334 Nettetal (Germany)
Fon +49 2157 8179-0
Fax +49 2157 8179-22